

Centralización contadores con paneles



DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto de envolventes ensambladas y preparadas para albergar los diferentes equipos de centralización de contadores. La modularidad del conjunto permite realizar diferentes composiciones con varias columnas.

Envolventes de poliéster de gran resistencia formadas por cubas y tapas transparentes conteniendo el interruptor general de maniobra, sistema de protección contra sobretensiones, embarrado general de repartición, portafusibles de protección y bornes de salida. Disponen de los paneles para albergar los contadores de consumo eléctrico.

Las entradas y salidas se realizan mediante conos para garantizar la estanqueidad del conjunto. El interruptor general de maniobra garantiza la apertura de las cargas siendo de 160A para cargas hasta 90kW y de 250A para las superiores a ésta, hasta 150kW.

Diseñados para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.

NORMATIVA

Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de apartamiento de baja tensión UNE EN 62208:2004.

Grado de protección proporcionado por las envolventes UNE 20324.

Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos UNE EN 50102.

Clase térmica de los materiales UNE 60085.

Conjunto de apartamiento de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.

Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.

Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.

Conductores de cables aislados a tensión 450/750V, clase 2 rígido UNE EN 60228.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguido a 960°.

Clase térmica del poliéster (105°).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Interruptor general de maniobra.

Embarrado de alimentación con portafusibles para protección de los contadores.

Bornes de salida.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Cableado.

Referencia	Anchura columna	nº Columnas	Max. contadores por columna	Interruptor en carga
Centralización de contadores	630 mm	1 a 4	16 monofásicas o 9 trifásicas	Si
Centralización de contadores	760 mm	1 a 4	20 monofásicas o 12 trifásicas	Si

