

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular de cajas aislantes que tiene como ventaja, además de su resistencia, su gran versatilidad. Formado por 15 modelos de envolventes combinables modularmente entre sí, este sistema es especialmente apto para usarlas en montajes. Ejemplos de sus posibles aplicaciones como montajes son: provisionales de obra, suministros industriales, columnas para centralización de contadores o equipos para medida indirecta a través de transformadores de intensidad.

Las cajas aislantes del sistema CC ofrecen una elevada seguridad, al conjugar el doble aislamiento con unos grados de protección muy elevados. Tapas fabricadas en policarbonato, transparente u opaco.



NORMATIVA

Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208:2004.

Grado de protección proporcionado por las envolventes UNE 20324.

Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos UNE EN 50102.

Clase térmica de los materiales UNE 60085.

Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.

Auto-extinguible hilo incandescente UNE EN60695-2-10.

Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.

Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Envoltente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguido a 960°.

Clase térmica del poliéster (105°).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Envoltente Referencia	Código	Tapa	Dimensiones (mm)
CC-12	AC70035	Transparente	190 x 285 x 185
CC-12 O	AC70036	Opaca	190 x 285 x 185
CC-22	AC70010	Transparente	285 x 285 x 185
CC-22 O	AC70017	Opaco	285 x 285 x 185
CC-23	AC70011	Transparente	285 x 380 x 185
CC-23 O	AC70018	Opaca	285 x 380 x 185
CC-25	AC70012	Transparente	285 x 570 x 185
CC-25 A	AC70030	Transparente alta	285 x 570 x 225
CC-25 O	AC70019	Opaca	285 x 570 x 185
CC-25 OA	AC70031	Opaca alta	285 x 570 x 225
CC-26	AC70038	Transparente	285 x 630 x 185
CC-26 O	AC70039	Opaca	285 x 630 x 185
CC-27	AC70013	Transparente	285 x 760 x 185
CC-27 O	AC70020	Opaca	280 x 760 x 185

CC-33 A	AC70014	Transparente alta	380 x 380 x 225
CC-33 OA	AC70021	Opaca alta	380 x 380 x 225
CC-35	AC70034	Transparente	380 x 570 x 185
CC-35 A	AC70015	Transparente alta	380 x 570 x 225
CC-35 O	AC70033	Opaca	380 x 570 x 185
CC-35 OA	AC70022	Opaca alta	380 x 570 x 225
CC-36 A	AC70040	Transparente alta	398 x 630 x 225
CC-36 OA	AC70041	Opaca alta	398 x 630 x 225
CC-37 A	AC70016	Transparente alta	380 x 760 x 225
CC-37 OA	AC70023	Opaca alta	380 x 760 x 225
CC-55	AC70009	Transparente	570 x 570 x 185
CC-55 A	AC70027	Transparente alta	570 x 570 x 225
CC-55 O	AC70024	Opaca	570 x 570 x 185
CC-55 OA	AC70028	Opaca alta	570 x 570 x 225
CC-56	AC70025	Transparente	570 x 630 x 185

ACCESORIOS

Placas de montaje

Referencia	Código	Dimensiones
DF-12	SE71200	253 x 160
DF-22	SE72200	253 x 247
DF-23	SE72300	253 x 350
DF-25	SE72500	253 x 540
DF-26	SE72600	255 x 600
DF-27	SE72700	253 x 730
DF-33	SE73300	348 x 350
DF-35	SE73500	348 x 540
DF-36	SE73600	368 x 600
DF-37	SE73700	348 x 740
DF-55	SE75500	540 x 540
DF-56	SE75600	540 x 600

