

Centralización contadores con envolventes (tipo BCG-BP/C)



DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto de envolventes ensambladas y preparadas para albergar los diferentes equipos de centralización de contadores trifásicos hasta 41,5 kW. La modularidad del conjunto permite realizar diferentes composiciones con varias columnas.

Envolventes de poliéster de gran resistencia formadas por cubas y tapas transparentes conteniendo el interruptor general de maniobra, sistema de protección contra sobretensiones opcional, embarrado general de repartición, portafusibles de protección y bornes de salida. Disponen de las cajas para albergar y precintar los contadores de consumo eléctrico, así como las ventanas abisagradas para la manipulación de los mismos.

Las entradas y salidas se realizan mediante conos para garantizar la estanqueidad del conjunto. El interruptor general de maniobra garantiza la apertura de las cargas siendo de 160A para cargas hasta 90kW y de 250A para las superiores a ésta, hasta 150kW.

Diseñados para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.

NORMATIVA

Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208:2004.

Grado de protección proporcionado por las envolventes UNE 20324.

Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos UNE EN 50102.

Clase térmica de los materiales UNE 60085.

Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.

Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.

Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.

Conductores de cables aislados a tensión 450/750V, clase 2 rígido UNE EN 60228.

Instalaciones de enlace en baja tensión NI 42.71.01.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Envoltura fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extingüible a 960º.

Clase térmica del poliéster (105º).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Tapas precintables.

Dobles fondos con troqueles realizados.

Interruptor general de maniobra.

Protección contra sobretensiones transitorias tipo 1 opcional.

Embarcado de alimentación con portafusibles para protección de los contadores.

Ventanas abisagradas para la manipulación de los contadores de consumo eléctrico.

Bornes de salida.

Bloque de bornes de 8 elementos para verificación de contador.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Cableado.

Envolvente	Referencia IBERDROLA	Referencia CLAVED	Anchura columna	nº contadores	Contadores	Interruptor en carga	Protección sobretensiones
	BCG2-BP/C	CD-BCG2-BP/C	630 mm	2	Trifásicos	Si	Opcional
	BCG3-BP/C	CD-BCG3-BP/C	630 mm	3	Trifásicos	Si	Opcional

