


DESCRIPCIÓN GENERAL

Módulo en interior de nicho o mechinal para finca con un único suministro monofásico de medida directa ($P \leq 14.5$ kW).

Construida en poliéster de gran resistencia. Con una concepción monobloque, formada por una cuba y una tapa

Diseñada para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.



NORMATIVA

Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208.

Grado de protección proporcionado por las envolventes UNE 20324.

Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos UNE EN 50102.

Clase térmica de los materiales UNE 60085.

Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.

Auto-extinguible hilo incandescente UNE EN60695-2-10.

Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.

Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.

Fusibles de baja tensión UNE-HD 60269.

Instalaciones de enlace en baja tensión ES.05201.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base fusible seccionable en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a tierra del neutro.

Interruptor maniobra individual del suministro y 2 bornes de salida.

Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.

Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.

Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.

Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa transparente precintable.

Doble aislamiento, auto extinguible a 960°, Clase térmica del poliéster 105°.

Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.

Doble fondo con troqueles realizados y tubos para canalización de la derivación individual hacia salida superior.

Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado.

Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.

Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.

Sección máxima admisible acometida: 50 mm².

Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm².

Envolvente Referencia	Código	Mirilla	Medida	Suministro	Dimensiones (mm)
CPM-MDT-MI	AC80700	1	Directa	1 Monofásico + Interruptor	630 x 398 x 225

DIMENSIONES

